

Technical Service Sheet



《コスモディーゼルハイメリット CE》 10W-30、15W-40

■ ディーゼルエンジンオイル

《API規格》

■ API CEクラス

《特長》

特に耐熱性に優れた高性能ディーゼルエンジン専用オイルです。API CDよりさらに低オイル消費、デポジット防止性、スラッジ分散性能を向上させたオイルです。

《使用上のご注意》

基本的にはオイル交換は、メーカーリコメンドに従って実施して下さい。

《コスモディーゼルハイメリットの代表性状》

試験項目	品名	コスモディーゼルハイメリット CE	
		10W-30	15W-40
密度(15℃)	g/cm ³	0.8797	0.8857
引火点(COC)	℃	232	236
動粘度 mm ² /s	(40℃)	67.68	107.4
	(100℃)	10.30	14.25
粘度指数		138	135
流動点	℃	-27.5	-27.5
酸価	mgKOH/g	2.34	2.39
塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	12.4	12.4
色(ASTM)		L3.5	L3.5
硫酸灰分	mass%	1.83	1.81
危険物分類		第4類 第4石油類	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社 〒105-8331 東京都港区芝浦1丁目1番1号

TEL 03-3798-3161

東日本支店 TEL 03-5403-1440

西日本支店 TEL 06-6271-1753

仙台営業所 TEL 022-267-2140

広島営業所 TEL 082-506-2891

札幌営業所 TEL 011-251-3694

高松営業所 TEL 087-822-8841

名古屋支店 TEL 052-204-1021

福岡支店 TEL 092-713-7723

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。