

Technical Service Sheet



《コスモディーゼル DH-2 》 10W-30、15W-40

■ ディーゼルエンジンオイル

《JASO規格》

■ JASO DH-2

《特長》

DPF付き車両に最適なJASO(日本自動車技術会規格)「DH-2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。

《使用上のご注意》

- ・お客様の使用環境に応じた更油距離でお使いください。
- ・建機等でA重油を燃料とする機関には使用しないでください。

《コスモディーゼルDH-2の代表性状》

試験項目	品名	コスモディーゼル DH-2	
		10W-30	15W-40
密度(15℃)	g/cm ³	0.8760	0.8818
引火点(COC)	℃	230	234
動粘度 mm ² /s	(40℃)	68.04	107.6
	(100℃)	10.29	14.19
粘度指数		137	134
流動点	℃	-27.5	-25.0
酸価	mgKOH/g	1.85	1.96
塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	6.72	7.14
色(ASTM)		L3.0	L3.0
硫酸灰分	mass%	0.96	0.97
危険物分類		第4類 第4石油類	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社 〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番7号

TEL 03-3798-3161

東日本支店 TEL 03-5403-1440

西日本支店 TEL 06-6271-1753

仙台営業所 TEL 022-267-2140

広島営業所 TEL 082-506-2891

(札幌駐在) TEL 011-251-3694

高松営業所 TEL 087-822-8841

名古屋支店 TEL 052-204-1021

福岡支店 TEL 092-713-7723

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。