

Technical Service Sheet



《コスモリオギヤーミッション》

■ マニュアルトランスミッション専用油

《API規格》

■ GL-4クラス

《SAE粘度グレード》

■ 75W-90

《特長》

マルチグレードオイル化によって低温時から高温時までスムーズなシフト操作性を実現したマニュアルトランスミッション専用のギヤーオイルです。

ミッションギヤーの特性に合わせ、耐熱性やシンクロ特性を一段と向上させたロングドレインタイプのマルチグレードオイルです。

《使用上のご注意》

マニュアルトランスミッションのFF車は、ディファレンシャルとミッションが一体になっているためコスモリオギヤーミッションを使用して下さい。

ディファレンシャルギヤーへは絶対使用しないで下さい。

《コスモリオギヤーミッションの代表性状》

試験項目	品名	コスモリオギヤーミッション
密度(15℃)	g/cm ³	0.8965
引火点(COC)	℃	190*
動粘度 mm ² /s	(40℃)	88.18
	(100℃)	14.53
粘度指数		172
流動点	℃	-52.5
酸価	mgKOH/g	2.71
色(ASTM)		2.0
危険物分類		第4類 第4石油類 *

*ギヤ油の為、引火点に関わらず第4石油類

代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社 〒108-0014 東京都港区芝5丁目33番7号

TEL 03-3798-3161

東日本支店 TEL 03-5403-1440

西日本支店 TEL 06-6271-1753

仙台営業所 TEL 022-267-2140

広島営業所 TEL 082-506-2891

(札幌駐在) TEL 011-251-3694

高松営業所 TEL 087-822-8841

名古屋支店 TEL 052-204-1021

福岡支店 TEL 092-713-7723

取り扱い上の注意 取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。