

Technical Service Sheet



《コスモクリーンスペシャルS》

■ 非塩素系転造用タップ潤滑油

《特長》

コスモクリーンスペシャルSは、非塩素系の転造用のタップ加工油で潤滑性に優れていますので、面圧の高いタップ加工において高精度のネジを成型出来ます。工具寿命の延長が可能で、液状で適当な粘度を有しており、タッピングペースト等と異なり作業性が良く加工後の脱脂性も優れています。

《用途》

転造タップ加工全般に適用可能です。

《コスモクリーンスペシャルSの代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンスペシャルS
密度(15℃)	g/cm ³	0.9635
引火点(COC)	℃	164
動粘度(40℃)	mm ² /s	23.68
流動点	℃	-7.5以下
銅板腐食(100℃、1hr)		4
色(ASTM)		L1.5
脂肪油分	mass%	7.6
硫黄分	mass%	19.3

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

18リットル缶, 200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社 〒105-8331 東京都港区芝浦1丁目1番1号 TEL 03-3798-3161

東日本支店 TEL 03-5403-1440 西日本支店 TEL 06-6271-1753

仙台営業所 TEL 022-267-2140 広島営業所 TEL 082-506-2891

札幌営業所 TEL 011-251-3694 高松営業所 TEL 087-822-8841

名古屋支店 TEL 052-204-1021 福岡支店 TEL 092-713-7723

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。