

# Technical Service Sheet



## 《コスモクリーンカットBP100》

### ■非塩素系不水溶性切削油

#### 《用途》

コスモクリーンカットBP100は、不活性極圧型非塩素系の不水溶性切削油で、一般切削加工に汎く用いられ、特に低炭素鋼、鋳鉄、非鉄金属の旋削および非鉄金属の穴あけ加工の切削油に適しています。

#### 《特長》

1. 低粘度で浸透性に優れています。
2. 広範囲な切削加工に使用可能です。

#### 《コスモクリーンカットBP100の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンカットBP100
密度(15℃)	g/cm <sup>3</sup>	0.8373
引火点(COC)	℃	160
動粘度(40℃)	mm <sup>2</sup> /s	10.13
流動点	℃	-7.5
銅板腐食(100℃、1hr)		1
色(ASTM)		L1.0
脂肪油分	mass%	2.3
硫黄分	mass%	—

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

#### 《荷姿》

18リットル缶, 200リットルドラム缶

#### 《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

#### コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社	〒105-8331 東京都港区芝浦1丁目1番1号	TEL 03-3798-3161	
東日本支店	TEL 03-5403-1440	西日本支店	TEL 06-6271-1753
仙台営業所	TEL 022-267-2140	広島営業所	TEL 082-506-2891
札幌営業所	TEL 011-251-3694	高松営業所	TEL 087-822-8841
名古屋支店	TEL 052-204-1021	福岡支店	TEL 092-713-7723

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。