

Technical Service Sheet



《コスモSP 2》

■ 高度精製基油

- 昨今の安全衛生、ファイン化の時代を迎え、高度に精製された高級溶剤のニーズが高まっております。その用途は、繊維、化学、製紙、金属加工、農業等の広範囲にわたっております。コスモSP 2は、水素精製装置で精製した石油系の特殊溶剤です。この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しておりますので、ご安心してご使用いただけます。

《特長》

1. 低臭性で、作業中や洗浄物件の残臭を抑えます。
2. 沸点範囲が狭く、適度の乾燥性を発揮します。
3. 優れた溶解力と洗浄効果があり、幅広く適用できる溶剤です。
4. 純石油系であるため、毒性の心配がありません。
5. 原料基材としても幅広く活用できます。
6. 貯蔵安定性に優れています。

《用途》

1. ドライクリーニング ————
 - ①乾燥性が抜群。作業性を改善し、残臭も抑えます。
 - ②溶解性が良好。どのソーブでも使え、静電気の心配もありません。
 - ③繊維に対する刺激がマイルドで生地を痛めません。
2. 印刷用インククリーナー ————
 - ①臭いも少なくインク落ちが良好です。
 - ②用途により洗浄性を改善できます。
 - ③取扱いが安心です。
3. 金属加工部品の加工用、洗浄用、一般防錆用として最適です。
4. 捺染溶剤、塗料溶剤、工業用溶剤、原料油の広範囲にご使用できます。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本 社	〒105-8331 東京都港区芝浦1丁目1番1号	TEL 03-3798-3161	
東日本支店	TEL 03-5403-1440	西日本支店	TEL 06-6271-1753
仙台営業所	TEL 022-267-2140	広島営業所	TEL 082-506-2891
札幌営業所	TEL 011-251-3694	高松営業所	TEL 087-822-8841
名古屋支店	TEL 052-204-1021	福岡支店	TEL 092-713-7723

《コスモSP 2の代表性状》

試験項目		品名	コスモSP 2
密度(15℃)	g/cm ³		0.8070
分留性状 °C	初留		212
	5%		216
	10%		217
	50%		223
	90%		236
	95%		240
	終点		245
全留出量	容量%		98.5
色(セーボルト)			+30
硫黄分	mass ppm		20
引火点(COC)	°C		86
動粘度	mm ² /s (40°C)		1.66
アニリン点	°C		66.0
組成分析 (FIA)%	芳香族分		20.0
	オレフィン分		0.8
	飽和分分		79.2
酸価	mgKOH/g		0.004以下
ドクター試験			合格

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「製品安全データシート」(MSDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「製品安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。