

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモ2サイクルマリオ》

### ■ アウトボード用2サイクルガソリンエンジンオイル

#### 《特長》

耐熱性、耐焼付性が一段と優れた2サイクルガソリン船外機専用油です。

#### 《使用上のご注意》

混合比は50:1ですが、基本的には機械メーカーの指定混合比に従って下さい。

#### 《コスモ2サイクルマリオの代表性状》

試験項目	品名	コスモ2サイクルマリオ
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8814
引火点(COC)	°C	92
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	(40°C)	80.34
	(100°C)	10.88
粘度指数		122
流動点	°C	-32.5
酸価	mgKOH/g	0.16
塩基価	mgKOH/g	2.86
色(目視)		赤色
硫酸灰分	mass%	0.13
危険物分類		第4類 第3石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### 《荷姿》

0.5リットル缶×30, 4リットル缶×6, 20リットル缶

#### コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。