

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモリオ2サイクル》

■ 2サイクルガソリンエンジン専用油

《JASO規格》

■ FC認定品

《特長》

幅広い2サイクルガソリンエンジン車両に優れた性能を発揮します。

1. JASO規格FC認定品です。
2. 優れた潤滑性を備えています。
3. 優れた清浄性を有しています。
4. 排気ガスの白煙が少ない潤滑油です。

《用途》

1. 2サイクルガソリンエンジン専用油です。
2. 分離給油方式、混合潤滑方式のいずれの潤滑方式にも使用できます。
3. オートバイ、農機、チェーンソーなど各種の2サイクルガソリンエンジンに最適です。

《使用上のご注意》

混合潤滑方式のガソリンと混合比は、原則、機械メーカーの指示に従って下さい。

《コスモリオ2サイクルの代表性状》

試験項目	品名	コスモリオ2サイクル
密度(15°C)	g/cm ³	0.8678
引火点(COC)	°C	100
動粘度	mm ² /s (40°C)	54.36
	(100°C)	8.915
粘度指数		143
流動点	°C	-30.0
酸価	mgKOH/g	0.05
塩基価	mgKOH/g	1.14
色(目視)		緑色系
硫酸灰分	mass%	0.05
危険物分類		第4類 第3石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

《荷 姿》

0.5リットルポリ容器×30, 4リットル缶×6, 20リットル缶, 200リットルドラム缶

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。