

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモリオクリーニング》

### ■ エンジンクリーニング専用油

#### 《用途》

1. オイル交換時に欠かせない清浄性に優れたクリーニング専用の潤滑油です。
2. エンジン内の浮遊スラッジを除去します。
3. ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン兼用で使用可能です。

#### 《使用上のご注意》

1. エンジンオイルとしてはご使用できません。
2. クリーニングオイルを注入後は、レベルゲージのローレベル以上にオイルが付着していることを確認して下さい。クリーニングオイルの使用量の目安は、オイルパン容量の3/4程度です。
3. エンジンを始動し、オイルプレッシャースイッチが消灯することを確認して下さい。
4. エンジン回転数とクリーニング時間
  - ①アイドリング状態で10分間程度
  - ②1,000～1,500回転で2～3分間程度

#### 《コスモリオクリーニングの代表性状》

試験項目	品名	コスモリオクリーニング
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8817
引火点(COC)	°C	230
動粘度	mm <sup>2</sup> /s (40°C)	68.72
	(100°C)	9.062
粘度指数		107
流動点	°C	-20.0
塩基価	mgKOH/g	4.39
色(ASTM)		L2.5
危険物分類		第4類 第4石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

#### 《荷姿》

20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899



### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。