

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモリオディーゼル DL-1》

### ■最高級ディーゼルエンジンオイル

#### 《JASO規格》

■ DL-1

#### 《SAE粘度グレード》

■ 5W-30

#### 《特長》

DPF付ディーゼル乗用車に最適な、高性能・省燃費LowAshディーゼルエンジン油です。  
DPF詰まりの原因となる灰分を減らしながら、優れた実用性能と省燃費性能を兼ね備えています。

#### 《使用上の注意点》

トラック・バスでの使用は避けて下さい。

#### 《コスモリオディーゼル DL-1の代表性状》

試験項目	品名	コスモリオディーゼル DL-1 5W-30
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8502
引火点(COC)	°C	228
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	( 40°C)	50.65
	(100°C)	9.871
CCS粘度 mPa·s	(-30°C)	3680
粘度指数		185
流動点	°C	-42.5
酸価	mgKOH/g	2.00
塩基価(HCL法)	mgKOH/g	3.37
色(目視)		ブラウン
硫酸灰分	mass%	0.55
危険物分類		第4類 第4石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### 《荷姿》

4リットル缶×6, 20リットル缶, 200リットルドラム缶

#### コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。