

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモリオディーゼル DH-2》

■最高級ディーゼルエンジンオイル

《JASO規格》

■ DH-2

《API規格》

■ CF-4クラス

《SAE粘度グレード》

■ 10W-30

《特長》

RVから商用車まで幅広く適合するマルチグレードディーゼルエンジンオイルです。
DPF付き車両にも適合します。

《コスモリオディーゼル DH-2の代表性状》

試験項目	品名	コスモリオディーゼル DH-2 10W-30
密度(15°C)	g/cm ³	0.8761
引火点(COC)	°C	220
動粘度 mm ² /s	(40°C)	64.64
	(100°C)	10.14
CCS粘度 mPa·s	(-25°C)	6200
粘度指数		143
流動点	°C	-37.5
酸価	mgKOH/g	2.99
塩基価(HCL法)	mgKOH/g	6.90
色(ASTM)		L3.0
硫酸灰分	mass%	1.0
危険物分類		第4類 第4石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

4リットル缶×6, 20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。