

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモディーゼル DH-2》 10W-30、15W-40

### ■ ディーゼルエンジンオイル

#### 《JASO規格》

■ JASO DH-2

#### 《特長》

JASO(日本自動車技術会規格)「DH-2」を取得したLow Ashディーゼルエンジンオイルです。  
DPFを装着した大型トラック、バス等に最適に使用できる経済的なオイルです。

#### 《使用上のご注意》

- ・お客様の使用環境に応じた更油距離でお使いください。
- ・建機等でA重油を燃料とする機関には使用しないでください。

#### 《コスモディーゼルDH-2の代表性状》

試験項目	品名	コスモディーゼル DH-2	
		10W-30	15W-40
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8760	0.8818
引火点(COC)	°C	230	234
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	( 40°C)	68.04	107.6
	(100°C)	10.29	14.19
粘度指数		137	134
流動点	°C	-27.5	-25.0
酸価	mgKOH/g	1.85	1.96
塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	6.72	7.14
色(ASTM)		L3.0	L3.0
硫酸灰分	mass%	0.96	0.97
危険物分類		第4類 第4石油類	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

#### 《荷姿》

200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。