

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモLPオイル》 30、10W-30

### ■ LPGエンジン専用オイル

- 高速道路の発達や都市における交通渋滞など車の走行条件はますます複雑化する一方、クーラーの普及や、エンジン性能の向上により、エンジンにかかる負荷はより過酷になってきています。このような状況下で、主としてタクシーに用いられているLPG車用エンジンオイルはこれらの諸条件に適する潤滑油であることが必要です。
- コスモLPオイルはLPG車専用的高级専用オイルです。

#### 《特長》

1. 酸化安定性が優れているので熱負荷の高いLPGエンジンに最適です。
2. 清浄性が高く、エンジン内部をクリーンに保ちます。
3. 錆止め性に優れているので、エンジン内部のさびを防止します。
4. マルチグレード油(10W-30)は低温始動性に優れているため寒冷地でも優れた性能を発揮します。

#### 《用途》

LPG用エンジン搭載車両用

#### 《コスモLPオイルの代表性状》

試験項目	品名	コスモLPオイル	
		30	10W-30
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8936	0.8805
引火点(COC)	°C	236	218
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	(40°C)	107.0	66.11
	(100°C)	11.95	10.24
CCS粘度 mPa·s	(-20°C)	—	3050
粘度指数		100	141
流動点	°C	-17.5	-45.0
酸価	mgKOH/g	2.50	1.95
塩基価	mgKOH/g	7.49	7.68
泡立ち性		合格	合格
さび止め性		合格	合格
危険物分類		第4類 第4石油類	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### 《荷姿》

200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。