

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモリオATX UNI》

### ■オートマチックトランスミッション専用油

#### 《特徴》

1. JASO規格に適合したATFです。
2. 最新のオートマチック機構、スリップ制御ロックアップ、ホンダマルチマチックに適合するATFです。
3. 優れた摩擦特性と安定性によって良好なシフトフィーリングを実現しております。
4. 低温時における粘度特性がよく幅広い温度領域で快適なドライバビリティを発揮します。

#### 《用途》

- ・自動車用ですが、建機・土木機械や輸送運搬車両などの自動変速機にも使用できます。
- ・無段変速機(CVT)には使用できません。

#### 《コスモリオATX-UNIの代表性状》

試験項目	品名	コスモリオATX UNI
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8523
引火点(COC)	°C	208*
動粘度 mm <sup>2</sup> /s	(40°C)	35.15
	(100°C)	7.068
BF粘度 mPa·s	(-40°C)	12700
粘度指数		168
流動点	°C	-50.0
酸価	mgKOH/g	0.93
塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	1.72
色(目視)		赤色
危険物分類		第4類 第3石油類

\*製品ロットによって数値が200°Cを下回る場合があります。

代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### 《荷姿》

20リットル缶、200リットルドラム缶

#### コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。