

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモトルクオイル 15》

■トルクコンバーター専用油

《特長》

コスモトルクオイル 15は、建設機械や車両および一般産業機械に装着されているフルードカップリング(流体継手)やトルクコンバータの専用油です。

《使用上のご注意》

オイル交換はメーカーのリコメンドに従って定期的におこなってください。
新車の場合はなじみ期間終了時にオイル交換をおこなってください。
オイル保管中には水分やじんあいが入らないよう十分注意してください。

《コスモトルクオイル15の代表性状》

試験項目	品名	コスモトルクオイル 15
密度(15°C)	g/cm ³	0.8614
引火点(COC)	°C	190
動粘度 mm ² /s	(40°C)	21.34
	(100°C)	4.750
粘度指数		148
流動点	°C	-35.0
色(ASTM)		L1.0
泡立ち性		合格
危険物分類		第4類 第3石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社
本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)
TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185
カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。