

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモマリン 3005》

■ヘビーデューティ船用エンジン油(塩基価5)

《特長》

コスモマリン3005は精選された原油から高度に精製した高級パラフィン系鉱油に酸化防止剤、清浄分散剤、油性向上剤など各種の添加剤を配合した高級潤滑油です。

《使用上のご注意》

遠心分離機を使用する場合は、無水清浄を行って下さい。

これは、コスモマリン 3005が水に弱いということではなく、潤滑油は常に塩基価のある状態で使用されており、強酸の心配はありません。加水清浄の効果がほとんど発揮できず、逆に清浄機の不調などによって誤って水が混入することを防止するためのものです。

なお、清浄効果をあげるには、通油量を十分しぼり、油温も十分コントロールして可能なかぎり長時間清浄機にかけることが必要となります。

《コスモマリン 3005の代表性状》

試験項目	品名	コスモマリン 3005
密度(15°C)	g/cm ³	0.8891
引火点(COC)	°C	248
動粘度 mm ² /s	(40°C)	96.87
	(100°C)	11.01
粘度指数		98
流動点	°C	-12.5
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	5.0
色(ASTM)		L2.0
危険物分類		第4類 第4石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL.03-3798-3831(代) FAX.03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。