

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモマリン 3030・4030》

■ヘビーデューティ船用エンジン油(塩基価30)

《特長》

コスモマリン 3030・4030はコスモマリン 3025・4025よりさらに酸中和性、清浄分散性を向上させたシステム・シリンダ油です。C重油を専焼する中・低速トランクタイプディーゼル機関用に最適な潤滑油です。

《使用上のご注意》

清浄は無水清浄をおすすめします。注水清浄は行わないで下さい。

遠心清浄は他のコスモマリンと同様、油温を高くし、通油量をしぼることが清浄効果をあげる方法です。

また、セッティングも十分行う必要があります。

次にメイクアップ油として使用する場合は、使用油の不溶分が少なく、水分がないことを確認して下さい。

不溶分や水分がある場合、メイクアップしても清浄性が阻害されますのでご注意下さい。

《コスモマリン 3030・4030の代表性状》

試験項目	品名	コスモマリン	
		3030	4030
密度(15°C)	g/cm ³	0.9018	0.9084
引火点(COC)	°C	244	262*
動粘度 mm ² /s	(40°C)	92.09	134.1
	(100°C)	10.98	13.83
粘度指数		104	99
流動点	°C	-15.0	-15.0
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	30.0	30.0
色(ASTM)		L3.0	L3.0
危険物分類		第4類 第4石油類	

*製品ロットによって数値が250°Cを下回る場合があります。

代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

3030=20リットル缶, 200リットルドラム缶

4030=200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL.03-3798-3831(代) FAX.03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。