

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモマリンスーパー30、40》

■ 漁船用ディーゼルエンジン油(高塩基価)

《特長》

コスモマリンスーパーシリーズは、コスモマリンシリーズよりさらに酸中和性、清浄分散性が優れた最高級の船用潤滑油です。

油の交換期間を延長に加え、エンジン内を保護し清浄に保つことでエンジンの性能を妨げません。

《使用上のご注意》

コスモマリンスーパーは、非常に優れた清浄分散性を有しているため、更油した直後はエンジン内に堆積していた汚れが洗い流されて、ろ過器が一時的に目詰まりすることがあります。特に、他油種からの切換直後は注意してろ過器の点検を行う必要があります。

《コスモマリンスーパーの代表性状》

試験項目	品名	コスモマリンスーパー	
		30	40
密度(15°C)	g/cm ³	0.8934	0.8986
引火点(COC)	°C	242	258*
動粘度 mm ² /s	(40°C)	93.89	139.2
	(100°C)	11.00	14.14
粘度指数		102	99
流動点	°C	-15.0	-10.0
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	12.7	12.7
色(ASTM)		L4.5	L4.5
危険物分類		第4類 第4石油類	

*製品ロットによって数値が250°Cを下回る場合があります。

代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL.03-3798-3831(代) FAX.03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。