

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモマリンスーパーマルチ 10W-30》

《コスモマリンスーパーマルチX 15W-40》

■ 漁船用ディーゼルエンジン油 (CDマルチ)

《特長》

コスモマリンスーパーマルチは、小型・高速漁船の省燃費を目的として開発された最高級エンジン油です。

《使用上のご注意》

従来SAE40番を使用していた船にコスモマリンスーパーマルチを充填すると油圧はわずかに下がる傾向にあります。これはコスモマリンスーパーマルチの粘度が全般的に低いためにおこるものであり特に問題はありませんが、調圧弁を少し閉じて調整すれば元に戻ります。

SAE30番との比較では定常状態になればほとんど差はありません。

《コスモマリンスーパーマルチの代表性状》

試験項目	品名	コスモマリンスーパーマルチ	コスモマリンスーパーマルチX
		10W-30	15W-40
密度(15°C)	g/cm ³	0.8810	0.8902
引火点(COC)	°C	224	234
動粘度 mm ² /s	(40°C)	63.71	103.5
	(100°C)	10.17	14.02
粘度指数		146	137
流動点	°C	-35.0	-30.0
塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	16.7	23.0
色(ASTM)		L3.5	L4.0
危険物分類		第4類 第4石油類	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

20リットル缶, 200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL.03-3798-3831(代) FAX.03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。