

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモマリン 4050》

■ 船用ディーゼルシリンダ油(塩基価50)

《特長》

コスモマリン4050は、厳選した基油に効果的な各種添加剤を配合した高級船用シリンダ油です。

《使用上のご注意》

コスモマリン4050はB重油またはC重油を使用する、中速ランクタイプおよび低速クロスヘッド型ディーゼルエンジン向けのシリンダ油です。高粘度C重油(IMF180以上)を使用する機関で、ピストンリングやシリンダライナの摩耗を抑制します。

シリンダ注油量は機関の型式、使用条件および環境に応じて異なりますが、注油量が少なすぎるとピストンリングやシリンダライナの摩耗に繋がるため十分な注油を行ってください。尚、注油量の増量でピストンリングのこう着、掃気孔の閉塞が発生することはありません。

《コスモマリン 4050の代表性状》

試験項目	品名	コスモマリン 4050
密度(15°C)	g/cm ³	0.9185
引火点(COC)	°C	262
動粘度 mm ² /s	(40°C)	138.7
	(100°C)	14.58
粘度指数		104
流動点	°C	-10.0
塩基価	mgKOH/g	52.2
色(ASTM)		L7.5
危険物分類		非危険物(可燃性液体類)

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL.03-3798-3831(代) FAX.03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。