

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモマイティCM》

■ 切削油兼工作機械用汎用潤滑油

《用途》

コスモマイティCMはJIS区分N2種3号に相当する不水溶性切削油で、鋼、合金鋼、鋳鉄をはじめ銅、銅金の切削加工および歯切り加工に適していますと共に工作機械の油圧システムをはじめ軸受、ギヤ油として使用できます。

《特長》

1. 塩素、硫黄を含んでいませんので廃油処理が容易です。
2. 切削油と潤滑油の混合がある程度予想される歯切り加工に於いて、油を統一する事により特に効果を発揮します。
3. 低ミスト、低臭気で作業環境を良好に保ちます。

《コスモマイティCMの代表性状》

試験項目	品名	コスモマイティCM
密度(15°C)	g/cm ³	0.8729
引火点	°C	212
動粘度(40°C)	mm ² /s	26.44
流動点	°C	-22.5
銅板腐食(100°C、1hr)		L0.5
色(目視)		淡黄色透明
脂肪油分	wt%	-
塩素分	wt%	-
硫黄分	wt%	-

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

20リットル缶、200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第4石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。