

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモスペシャルA200》

■ダイカストチップ潤滑剤油

- コスモスペシャルA200は、アルミダイカスト等のプランジャーチップの潤滑を目的とした潤滑剤です。一般にチップ潤滑剤は高温時の潤滑性を保持させるために黒鉛(グラファイト)を分散させてありますが、この黒鉛が飛散して作業環境を著しく悪くする原因になっています。コスモスペシャルA200は、高度に精製した基油に各種有機系添加剤を配合したもので、黒鉛を含んでおらず、作業環境を良好に維持します。

《特長》

1. ショットシリンダー、スリーブ内の高温負荷等苛酷な条件でも強力な油膜を作り、優れた潤滑性を示しています。
2. 耐熱性、耐焼き付き性に優れていますので、摺動部の焼き付きを防止しチップの交換の手間を大幅に減少させます。
3. 黒鉛を含んでいないため作業環境を良好に維持します。
4. 引火点が高く取り扱い上安全です。
5. 有害物質を含んでいませんので安心してご使用いただけます。
6. 引火点が250℃以上のため、非危険物、指定可燃物(可燃性液体類)となります。

《コスモスペシャルA200の代表性状》

試験項目	品名	コスモスペシャルA200
密度(15℃)	g/cm ³	0.8992
引火点(COC)	℃	262
動粘度(40℃)	mm ² /s	48.71
流動点	℃	-10.0
色(ASTM)		L1.5
銅板腐食(100℃、1hr)		1

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。