

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンカットAP050》

■非塩素系不水溶性切削油

《用途》

コスモクリーンカットAP050は、混合型非塩素系の不水溶性切削油で、一般切削加工に汎く用いられ、鋳鉄・非鉄金属の軽切削およびアルミの一般切削に適しています。

《特長》

1. 低粘度で浸透性・洗浄性及び切屑の除去に優れています。
2. 油性剤の効果により、工具寿命が延長できます。

《コスモクリーンカットAP050の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンカットAP050
密度(15°C)	g/cm ³	0.8379
引火点(COC)	°C	108
動粘度(40°C)	mm ² /s	4.356
流動点	°C	-10.0
銅板腐食(100°C、1hr)		1
色(ASTM)		L0.5
脂肪油分	mass%	8.3
硫黄分	mass%	—

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社
本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)
TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185
カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意 取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。