

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンカットBP200》

■ 非塩素系不水溶性切削油

《用途》

コスモクリーンカットBP200は、不活性極圧型非塩素系の不水溶性切削油で、中・重切削加工に使用でき、特に炭素鋼、高合金鋼のホブ、シェーパー、ミーリング、リーマに適します。

《特長》

1. 比較的中粘度で潤滑性に優れています。
2. 広範囲な切削加工の使用が可能です。

《コスモクリーンカットBP200の代表性状》

| 試験項目 | 品名 | コスモクリーンカットBP200 |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| 密度(15°C) | g/cm ³ | 0.8967 |
| 引火点(COC) | °C | 168 |
| 動粘度(40°C) | mm ² /s | 19.84 |
| 流動点 | °C | -10.0 |
| 銅板腐食(100°C、1hr) | | 1 |
| 色(ASTM) | | L8.0 |
| 脂肪油分 | mass% | 17.0 |
| 硫黄分 | mass% | 1.5 |

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。