

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンカットBP550》

■ 非塩素系不水溶性切削油

《用途》

コスモクリーンカットBP550は、不活性極圧型非塩素系の不水溶性切削油で、高い潤滑性を有し、ステンレス等の難削加工用で、特に難削剤の転造加工に最適です。

《特長》

1. 高粘度で潤滑性に優れて、難削剤の切削加工などに優れています。
2. 広範囲な切削加工の使用が可能です。
3. 高引火点で、消防法危険物の第4類第4石油類に属します。

《コスモクリーンカットBP550の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンカットBP550
密度(15℃)	g/cm ³	0.9102
引火点(COC)	℃	218
動粘度(40℃)	mm ² /s	57.39
流動点	℃	-15.0
銅板腐食(100℃、1hr)		1
色(ASTM)		L2.5
脂肪油分	mass%	11.0
硫黄分	mass%	—

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第4石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。