

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンカットCP140》

■ 非塩素系不水溶性切削油

《用途》

コスモクリーンカットCP140は、活性極圧型非塩素系の不水溶性切削油で、低粘度重切削加工用として炭素鋼・高合金鋼のネジ切り、タッピング、リーマ加工に適します。

《特長》

1. 低粘度で浸透性・潤滑性に優れています。
2. 難削材など広範囲な切削加工の使用が可能です。

《コスモクリーンカットCP140の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンカットCP140
密度(15°C)	g/cm ³	0.8902
引火点(COC)	°C	168
動粘度(40°C)	mm ² /s	14.34
流動点	°C	-10.0
銅板腐食(100°C、1hr)		4
色(ASTM)		L1.0
脂肪油分	mass%	11.2
硫黄分	mass%	2.3

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。