

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモクリーンホーニング5N》

### ■非塩素系ホーニング油

#### 《特長》

コスモクリーンホーニング5Nは、非塩素系のホーニング油で、旋盤・リーマ仕上げ・中ぐり盤・研削盤などで加工された面を更に精密に仕上げるときに適します。また、潤滑性・浸透性に優れ、砥粒切粉の洗浄が良好です。

#### 《用途》

炭素鋼、合金鋼、耐熱鋼のホーニング超仕上げに適します。

#### 《コスモクリーンホーニング5Nの代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンホーニング5N
密度(15°C)	g/cm <sup>3</sup>	0.8686
引火点	°C	96
動粘度(40°C)	mm <sup>2</sup> /s	9.677
銅板腐食(100°C、1hr)		1
色(ASTM)		L6.5
脂肪油分	mass%	8.0
硫黄分	mass%	0.5
危険物分類		第4類 第3石油類

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### 《荷姿》

18リットル缶、200リットルドラム缶

#### 《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第3石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

**取り扱い上の注意** 取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。