

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモクリーンパンチBK142》

■非塩素系速乾性打抜油

《特長》

コスモクリーンパンチBK142は、非塩素系の乾燥性無臭タイプの薄板用打抜工作油で、電子、家電部品（VTR・オーディオ・OA機器関連部品・電子関係部品等）の表面処理鋼板を中心とした打抜、曲げ、バーリング等の加工に適します。加工後ワークから油分が揮発し少量の成分が残ります。

《用途》

表面処理鋼板を中心とした薄板用打抜、曲げ加工に適します。

《コスモクリーンパンチBK142の代表性状》

試験項目	品名	コスモクリーンパンチBK142
密度(15°C)	g/cm ³	0.7645
引火点	°C	45
動粘度(40°C)	mm ² /s	1.736
流動点	°C	-20.0以下
銅板腐食(100°C、1hr)		1
色(ASTM)		L0.5
不揮発分	mass%	4.5
油性剤	mass%	4.0
硫黄分	mass%	-

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

18リットル缶, 200リットルドラム缶

《使用上のご注意》

消防法危険物第4類第2石油類に属しますので火気にはご注意ください。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意 取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)から閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。