

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモピュアスピンE》

■ 高度精製基油

- 昨今の安全衛生、ファイン化の時代を迎え、高度に精製された高級潤滑油のニーズが高まっております。コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油（工作油、インキ溶剤）等の基油として最適です。

《特長》

1. 高度水素精製処理により、芳香族分が少なく、パラフィンリッチになっております。
2. 蒸留性状をナローカットにしており、不乾性で優れた潤滑性を持っております。
3. 重金属、不純物を極めて低く抑えていますので、皮膚荒れの抵抗力が優れています。
4. 日光や熱等に対して化学的にも高い安定性を有しています。
5. 環境安全面から、米国OSHA基準・EU基準等の発がん性基準（PCA3%未満）をクリアしています。

《用途》

各種工業製品の原料（工作油）、希釈剤（インキ、各種添加剤・界面活性剤）、ゴム配合油など。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1（浜松町ビルディング）

TEL. 03-3798-3831（代） FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

《コスモピュアスピネEの代表性状》

試験項目	品名	コスモピュアスピネE
密度(15°C)	g/cm ³	0.8380
引火点(COC)	°C	142
動粘度 mm ² /s	(40°C)	4.560
	(100°C)	1.610
流動点	°C	0.0
色(セーボルト)		+27
酸価	mgKOH/g	0.01以下
硫黄分(X線法)	mass%	0.14
残留炭素分	mass%	0.01以下
銅板腐食	(100°C、3hr)	1
アニリン点	°C	79.9
熱変色	(100°C、6hr)	+30
屈折率	(20°C)	1.4649
組成分析 (n-d-M)	%C _A	10.7
	%C _N	28.5
	%C _P	60.8
平均分子量		222
蒸留性状 °C	初留点	232
	GC法	95%留出温度
DMSO抽出物	mass%	1.8

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
 なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。