

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモグリースロードマスタースーパー》

■ 自動車用万能グリース

《特長》

車輻により厳しい条件下ですと、グリースが熱により軟化・流出する場合があります。
ロードマスタースーパーは、増ちょう剤にリチウムコンプレックス石けんを採用することにより、特に耐熱性を向上させた高温用ホイールベアリンググリースです。
使用温度範囲は -30℃～150℃です。

《用途》

大型車輻、重機、建機などのホイールベアリングおよびウォーターポンプなどのグリース潤滑箇所最適です。

《使用上のご注意》

ホイールベアリンググリースはテーパローラーベアリングであるので、洗浄時は十分洗油で洗浄し、よく乾燥させるよう注意する必要があります。
ローラーとローラーの間にグリースを十分に充填して下さい。
ハブは過充填にならないよう中央部を凹にして下さい。
必要量を取り出し、缶のふたはすぐ閉じて下さい。
保管は屋内で温度変化および湿度の少ないところに保管下さい。

《コスモグリースロードマスタースーパーの代表性状》

試験項目	品名	コスモグリースロードマスタースーパー	
		No.2	
外観		淡黄褐色軟膏状	
増ちょう剤		リチウムコンプレックス石けん	
混和ちよう度(25℃)		277	
滴点	℃	280	
銅板腐食(100℃、24hr)		合格	
離油度(100℃、24hr)	mass%	0.9	
酸化安定度(99℃、100hr)	kPa	30	
混和安定度(10万回)		313	
水洗耐水度(79℃、1hr)	mass%	3	
相当JIS規格		JIS K2220 自動車用ホイールベアリンググリース 1種2号	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変わる場合があります。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

■自動車用万能グリース

《荷姿》

2.5kg缶 × 6, 16kg缶, 180kgドラム缶

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

2023. 12