

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモSPオートグリース》

■集中給脂用グリース

- コスモSPオートグリースは、精製鉱油と極圧剤などを配合したリチウム石けん基グリースで、各種車両、建設機械などの集中給油用に開発されたグリースであり、下記のような特長を有しています。
なお、より一層荷重性、耐熱性が必要な集中給油箇所には「コスモ集中グリース」をお薦めします。

《特長》

1. **給油性に優れています**
吸引力、圧送性が良好で広い温度範囲にわたって優れた給油性を発揮します。
2. **付着性に優れています**
金属面に対し強く吸着し、潤滑面から飛散することが少なく潤滑面へのダストの侵入を防ぎます。
3. **耐摩耗性に優れています**
グリースに添加されている極圧剤が摩耗、焼付を防止し、部品寿命を延長します。
4. **耐水性に優れています**
水が侵入してもグリースが流出することがありません。

《コスモSPオートグリースの代表性状》

試験項目	品名	コスモSPオートグリース
外観		淡褐色流動状
増ちょう剤		リチウム石けん
混和ちょう度(25°C)		417
滴点	°C	201
銅板腐食(100°C、24h)		合格

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

300gチューブ×20, 15kg缶, 180kgドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社
本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)
TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185
カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。



コスモ石油ルブリカンツ株式会社