

Technical Service Sheet



《コスモシャシーグリース》

■ 自動車シャシー用グリース

- コスモシャシーグリースは、グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、カルシウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。

《特長》

1. **付着性、粘着性に優れています**
潤滑個所に強く付着し、潤滑面から飛散することがありません。
また密封性がよく水や異物の浸入を防ぎます。
2. **耐摩耗性に優れています**
高荷重や激しい衝撃、振動に耐える強い油膜を形成し、部品の寿命を延長させます。
3. **耐水性に優れています**
水が侵入してもグリースが軟化することが少なく、洗い流されません。
4. **防錆性に優れています**
水や道路凍結防止剤による発錆を防止し潤滑部分を錆から守ります。

《用途》

バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に適しています。

《コスモシャシーグリースの代表性状》

試験項目	品名	コスモシャシーグリース		
		No.0	No.1	No.2
外観		淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状
増ちょう剤		カルシウム石けん	カルシウム石けん	カルシウム石けん
混和ちょう度(25°C)		365	324	284
滴点	°C	101	102	102
銅板腐食(室温、24hr)		合格	合格	合格
水洗耐水度(38°C、1hr)	mass%	2	1	1
見掛粘度(-10°C、10/sec)	Pa・s	170	—	—
チムケン式耐荷重能	kg	5.4	5.4	5.4
湿潤(14日)		A級	A級	A級
水分	mass%	0.6	0.6	0.6
基油の動粘度(40°C)	mm ² /s	164.2	164.2	164.2

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

コスモ石油ルブリカンツ株式会社
本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)
TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185
カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

《荷姿》

400gチューブ×20, 2.5kg缶, 16kg缶, 180kgドラム缶
No.0は、16kg缶, 180kgドラム缶のみ

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。