

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモSPシャシーグリース》

### ■ 自動車シャシー用グリース

- コスモSPシャシーグリースは、グリースガンやシャシールブリケータなどで給脂するシャシー専用グリースで、リチウム石けん基グリースに極圧剤、粘着剤などを配合したグリースです。

#### 《特長》

1. **付着性、粘着性に優れています**  
潤滑個所に強く付着するため、潤滑面からの飛散を最小限に抑えられます。  
また密封性がよく水や異物の浸入を防ぎます。
2. **耐摩耗性に優れています**  
高荷重や激しい衝撃、振動に耐える強い油膜を形成し、部品の寿命を延長させます。
3. **耐水性に優れています**  
水が侵入してもグリースが軟化することが少なく、洗い流されません。
4. **防錆性に優れています**  
水や道路凍結防止剤による発錆を防止し潤滑部分を錆から守ります。

#### 《用途》

バス、トラック、乗用車、農・建設機械などのシャシー各部の潤滑に適しています。

#### 《コスモSPシャシーグリースの代表性状》

試験項目	品名	コスモSPシャシーグリース			
		No.0	No.1	No.2	No.3
外観		淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状	淡黄色軟膏状
増ちょう剤		リチウム石けん	リチウム石けん	リチウム石けん	リチウム石けん
混和ちょう度(25℃)		367	327	288	235
滴点	℃	202	202	203	196
銅板腐食(室温、24hr)		合格	合格	合格	合格
水洗耐水度(38℃、1hr)	mass%	-	2	1	1
湿潤(14日)		A級	A級	A級	A級

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

《荷 姿》

No.0: 15kg缶, 180kgドラム缶

No.1: 400gチューブ×20, 2.5kg缶×6, 16kg缶, 180kgドラム缶

No.2: 400gチューブ×20, 2.5kg缶×6, 16kg缶, 180kgドラム缶

No.3: 500gチューブ×20※, 2.5kg缶×6, 16kg缶, 180kgドラム缶

※受注生産

**取り扱い上の注意**

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。