

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモSPコンクリートポンプグリース》

### ■コンクリートポンプ専用グリース

- コスモSPコンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプのピストン駆動部や開閉弁の駆動を円滑に行うために開発された専用グリースです。

#### 《特長》

1. **付着性に優れています**  
滑り棒、作動棒によく付着し、摩耗を防止しますので、部品の交換期間の延長が可能です。
2. **給油性に優れています**  
吸引力、圧送性に優れていますので、冬季においても末端の給脂個所まで充分給油します。
3. **耐水性、さび止め性に優れています**  
耐水性に優れ、水により洗い流されることが少ないので、潤滑個所をさびから守ります。
4. **きょう雑物や気泡が極めて少ない**  
徹底した品質管理と最新の設備(高性能フィルターなど)で生産していますので、ポンプのフィルターの詰まりを最小限に抑えることができ、安定的な給脂に貢献します。
5. **種類が豊富です**  
グリースのちよう度によりNo.0、No.00、No.000の三種類をそろえていますので、季節や機種に応じて使用できます。

#### 《コスモSPコンクリートポンプグリースの代表性状》

試験項目	品名	コスモSPコンクリートポンプグリース		
		No.000	No.00	No.0
外観		淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状	淡褐色軟膏状
増ちょう剤		リチウム石けん	リチウム石けん	リチウム石けん
混和ちよう度(25℃)		458	417	374
滴点	℃	-	201	198
銅板腐食(100℃、24hr)		合格	合格	

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

#### 《荷姿》

15kg缶、180kgドラム缶 (No.0は、15kg缶のみ)

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 傾けずに平坦な場所に静置して保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。