

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモグリーススーパー銀河》

■ マルチパーパス超耐荷重用グリース

《特長》

コスモグリーススーパー銀河は、リチウムコンプレックス石けん基を増ちょう剤として、耐熱性を向上させ、有機モリブデンと極圧添加剤の配合により更なる耐衝撃性、耐荷重性、耐摩耗性などのグリース特性を一段と向上させた耐超荷重用万能グリースです。
有機モリブデンを採用することにより従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放し、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。

《用途》

大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所にお使い下さい。
特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適です。

使用温度範囲 -30℃～150℃

《コスモグリーススーパー銀河の代表性状》

試験項目	品名	コスモグリーススーパー銀河	
		No.1	No.2
外観		黄色軟膏状	黄色軟膏状
石けん基		リチウムコンプレックス	リチウムコンプレックス
混和ちょう度(25℃)		320	280
滴点	℃	246	249
蒸発量(B法)	mass%	0.6	0.25
銅板腐食(100℃、24hr)		合格	合格
離油度(100℃、24hr)	mass%	1.2	0.8
酸化安定度(99℃、100hr)	kPa	20	30
混和安定度(10万回)		350	320
水洗耐水度(79℃、1hr)	mass%	3	2
シエル四球 融着荷重	N	4900	4900

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

0.4kgチューブ×20(No.2のみ)、16kg缶、180kgドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。

