

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモグリース銀河》

■ マルチパーパス耐荷重用グリース

《特長》

有機モリブデン配合のリチウム石けん基グリースです。有機モリブデンを配合したことにより耐摩耗性、耐荷重性、耐衝撃性、潤滑油面への付着性などのグリース特性が大幅に向上した耐荷重用グリースです。また、有機モリブデンを採用することで、従来の二硫化モリブデンの欠点だった汚れを追放し、機械と職場環境をクリーンに保てるようにしています。

《用途》

大型車両、建設機械、鉱山機械、一般産業機械などの衝撃荷重がかかる潤滑個所に適しています。特に衝撃荷重の厳しい重機、建機に最適です。

使用温度範囲 -30℃～130℃

《コスモグリース銀河の代表性状》

試験項目	品名	コスモグリース銀河			
		No. 0	No. 1	No. 2	No. 3
外観		黄色軟膏状	黄色軟膏状	黄色軟膏状	黄色軟膏状
石けん基の種類		リチウム	リチウム	リチウム	リチウム
混和ちょう度(25℃)		365	325	275	239
滴点	℃	183	193	199	200
蒸発量(B法)	mass%	0.39	0.30	0.30	0.30
銅板腐食(100℃、24hr)		合格	合格	合格	合格
酸化安定度(99℃、100hr)	kPa	20	20	20	20
水洗耐水度(38℃、1hr)	mass%	—	3	1	1
混和安定度(10万回)		402	370	314	282
曾田四球(200rpm逐次)	MPa	1.2以上	1.2以上	1.2以上	1.2以上
シエル四球 融着荷重	N	3920	3920	3920	3920

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

《荷姿》

0.4kgチューブ×20, 2.5kg缶, 16kg缶, 180kgドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。