

Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

《コスモロープグリースSP No. 2》

■ワイヤロープ用グリース

《特長》

- 1. 錆止め性に優れています**
ワイヤロープの錆止め剤として長期間錆止め性能を発揮します。
水と接触してもワイヤロープを錆から守ります。
- 2. 耐熱性に優れています**
熱履歴を受けても軟化したり硬化することが少なく、常温に戻れば初期の特性を発揮します。
- 3. 付着性に優れています**
ワイヤロープに対する付着性は低温域から高温域まで安定しています。
- 4. 人体に対する毒性はありません**
分解したり、有毒ガスを発生することはありません。

《コスモロープグリース SP2の代表性状》

試験項目	品名	コスモロープグリースSP No. 2
外観		灰白色粘ちよう状
混和ちよう度(25°C)		287
滴点	°C	280以上
銅板腐食(100°C、24hr)		合格
離油度(100°C、24hr)	mass%	0.6
塩水噴霧試験 5%NaCl, グリース膜厚0.125mm, 774h		A級
曾田四球耐荷重能	MPa	1.20

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更される場合があります。

《荷姿》

16kg缶, 180kgドラム缶

コスモ石油ルブリカンツ株式会社
本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)
TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185
カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。