

# Technical Service Sheet



コスモ石油ルブリカンツ株式会社

## 《コスモハイチャックグリース》

- コスモハイチャックグリースは、増ちょう剤にウレア系化合物、基油に高粘度合成油を用いたグリースです。高速回転部への付着性・防錆性を主眼に開発したグリースで次の特長を有しています。

### 《特長》

1. **付着性に優れています**  
高速回転下でのグリース飛散が少なく、また摺動部に対しても頑固な油膜を形成し、異常摩耗や焼き付きを防ぎます。
2. **耐水性およびさび止め性に優れています**  
水や海水と接触する場所で使用しても強固な付着性を有しているため、洗い流されたり乳化する事が少なく、その上さび止め性が優れていますので、十分な潤滑性を発揮します。
3. **耐熱性に優れています**  
増ちょう剤に高温特性の優れたウレア系化合物を使用していますので、高温でもグリースが垂れ落ちにくく、潤滑性を維持します。

### 《コスモハイチャックグリースの代表性状》

試験項目	品名	コスモハイチャックグリース		
		No.0	No.1	No.2
外観		黄褐色軟膏状	黄褐色軟膏状	黄褐色軟膏状
増ちょう剤		ウレア系化合物	ウレア系化合物	ウレア系化合物
混和ちょう度(25°C)		370	333	287
滴点	°C	280以上	280以上	280以上
酸化安定度(99°C、100hr)	kPa	20	20	20
軸受防錆(52°C、48hr)		合格	合格	合格
銅板腐食(100°C、24hr)		合格	合格	合格
離油度(100°C、24hr)	mass%	—	0.8	0.7
蒸発量(99°C、22hr)	mass%	0.1	0.1	0.1
基油の粘度(100°C)	mm <sup>2</sup> /s	55.91	55.91	55.91

※代表性状値は、商品の改定により予告せずに変更場合があります。

### 《荷姿》

16kg缶、(180kgドラム缶: No. 2のみ)

コスモ石油ルブリカンツ株式会社

本社 〒105-8331 東京都港区芝浦1-1-1(浜松町ビルディング)

TEL. 03-3798-3831(代) FAX. 03-3798-3185

カスタマーセンター TEL. 0120-154-899

### 取り扱い上の注意

取り扱いについては、下記の注意事項に従って行って下さい。

- 使用に際しては、事前に当該油種の「安全データシート」(SDS)及び容器に記載してある注意事項をご熟読の上、ご利用願います。
- 「安全データシート」は製品購入先にご用命願います。  
なお、ホームページ(<http://www.cosmo-lube.co.jp>)からダウンロードして閲覧可能です。
- ゴミ、水分などの混入防止のため、使用後は密栓して保管願います。
- 直射日光を避け、暗所に保管願います。
- 処理方法は法令で定められています。法令に従い適正に処理して下さい。不明な場合は購入先にご相談の上処理願います。



コスモ石油ルブリカンツ株式会社